

อินทรีเพชร Quick Cast

INSEE Petch Quick Cast



สนใจรายละเอียด
สินค้าเพิ่มเติม
โปรดสแกน

อินทรีเพชร Quick Cast

ปูนซีเมนต์สำหรับงานหล่อผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป พร้อมการปรับปรุงความเรียบเนียนของพื้นผิวผลิตภัณฑ์

ปูนซีเมนต์อินทรีเพชร Quick Cast ถูกพัฒนาขึ้นให้มีกำลังอัดช่วงต้นที่สูง พร้อมปรับปรุงพื้นผิวผลิตภัณฑ์ให้เรียบเนียน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้น เพื่อให้เหมาะสำหรับงานผลิตชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพสูง

ปูนซีเมนต์อินทรีเพชร Quick Cast ถูกพัฒนาเพื่อให้ใช้งานได้ดีสำหรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป เช่น ท่อระบายน้ำ คอนกรีตบล็อก เสาค้ำ เสารั้วคอนกรีต แผ่นพื้นคอนกรีตและแผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูป

คุณสมบัติทางกายภาพของปูนซีเมนต์อินทรีเพชร Quick Cast

คุณสมบัติของปูนซีเมนต์	มอก. 2594-2556 ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ประเภท GU	ASTM C1157-17 ประเภท GU
กำลังอัด (MPa)		
3 วัน	ไม่น้อยกว่า	13.0
7 วัน	ไม่น้อยกว่า	20.0
28 วัน	ไม่น้อยกว่า	28.0
ระยะเวลาก่อตัว (นาที)		
ระยะเวลาก่อตัวเริ่มต้น	ไม่น้อยกว่า	45
ระยะเวลาก่อตัวสุดท้าย	ไม่มากกว่า	420
การขยายตัวโดยวิธีออโตแคลฟ (%)	ไม่มากกว่า	0.80
การขยายตัวของแอมมอร์ตาที่อายุ 14 วัน (%)	ไม่มากกว่า	0.020

หมายเหตุ : ผลวิเคราะห์คุณสมบัติของปูนซีเมนต์ จะจัดส่งให้เมื่อมีการร้องขอ



ข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับปูนซีเมนต์อินทรีย์เพชร Quick Cast

- ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ได้รับการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2594-2556 ประเภทใช้งานทั่วไปและมาตรฐาน ASTM C1157-17 ประเภท GU



มอก.2594-2556

คุณสมบัติเด่น



พื้นผิวชั้นงานที่ตึขึ้น

- ได้ชั้นงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปที่มีพื้นผิวงานเรียบเนียน ขอบคม และสวยงามกว่า



ผลผลิตที่สูงขึ้น

- การหมุนเวียนแบบหล่อที่เร็วขึ้น ด้วยคุณสมบัติกำลังอัดช่วงต้นที่สูง



คุณภาพชั้นงานที่เหนือกว่า

- ปัญหาความไม่สมบูรณ์ของชั้นงานลดลง ด้วยประสิทธิภาพที่ดีและความสม่ำเสมอที่ดีของปูนซีเมนต์

โครงการอสังหาริมทรัพย์

นาราทาวน์
แหลมฉบัง



วิลล่า ฟาสต์
บ้านบึง



บริการให้คำปรึกษาด้านเทคนิค



- แนะนำข้อมูลและวิธีการใช้ปูนซีเมนต์ประเภทต่างๆ รวมถึงวัสดุก่อสร้างอื่นๆ อย่างเหมาะสม
- สาธิตวิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์ในเครื่องขอมปูนซีเมนต์นครหลวงอย่างถูกต้อง
- ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานคอนกรีต
- บริการครบวงจรผ่านหมายเลข 1732

ข้อมูลอื่น ๆ

บรรจุภัณฑ์:

- จัดส่งในรูปแบบปูนซีเมนต์ผวม (Bulk)
- จัดส่งในรูปแบบถุงขนาดใหญ่ (Big bag)

การจัดเก็บ:

- ควรจัดเก็บไว้ในพื้นที่แห้งปราศจากความชื้น เช่น ทัชโซโล เป็นต้น

คำแนะนำด้านความปลอดภัย:

- ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเองทุกครั้งที่ต้องสัมผัสปูนซีเมนต์
- ในกรณีที่ปูนซีเมนต์สัมผัสกับผิวหนัง, ตา หรือปาก ให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาดทันที
- หากมีอาการระคายเคืองให้รีบพบแพทย์โดยทันที



สวมหน้ากาก
กันฝุ่น



สวมแว่นตา
นิรภัย



สวมถุงมือ
นิรภัย



สวมรองเท้า
นิรภัย

ผลิตภัณฑ์ปูนอินทรี ที่ตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลาย

- **อินทรีเพชร Quick Cast**

ปูนซีเมนต์สำหรับงานหล่อผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป พร้อมการปรับปรุงความเรียบเนียนของพื้นผิวผลิตภัณฑ์

- **อินทรีดำ**

ปูนซีเมนต์ที่ให้กำลังอัดช่วงต้นสูง เหมาะสำหรับชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปขนาดใหญ่



- **อินทรีเพชร**

ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ สำหรับงานคอนกรีตผสมเสร็จ และผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป

- **อินทรีเพชร Easy Flow**

ปูนซีเมนต์ที่มีความสามารถในการทำงานสูง สำหรับงานโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ และงานโครงสร้างคอนกรีตทั่วไป

ผลิตภัณฑ์สีเขียว เพื่อโลกสีเขียว

มาตรฐานการก่อสร้างสีเขียว จากสถาบันที่ให้การรับรอง

ปูนซีเมนต์อินทรีย์เพชร Quick Cast ได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และอากาศดโลกร้อน จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก องค์กรมหาชน (Thailand Greenhouse Gas Management Organization) จึงทำให้ปูนอินทรีย์เพชร Quick Cast สามารถนำไปคำนวณเรตติ้งสำหรับการจัดอันดับอาคารสีเขียวทั้งในและต่างประเทศ



ฉลากหัวใจสีเขียว (Green Heart Label)

ฉลากรับรองสินค้าและบริการ ตามระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14021 : Environmental Labels and Declarations ประเภท Self Declared Environmental Claims โดยผ่านการพิจารณารับรอง และอนุมัติการใช้จากคณะกรรมการพัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ซึ่งต้องมีคุณลักษณะของสินค้าและบริการที่ผ่านเกณฑ์ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมกับมีเอกสารอ้างอิงชัดเจน เกณฑ์ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 7 ข้อ ดังนี้



ลดการใช้
ทรัพยากร



ใช้พลังงานทดแทน
หรือพลังงานกลับคืน
จากที่จะสูญเสียไป



การใช้พลังงาน
น้อยลง



ยืดอายุ
การใช้งาน



ใช้ของแปรรูป
หรือรีไซเคิล



ลดปริมาณ
ของเสีย



ย่อยสลายได้

ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

คอสิมน์ทาวเวอร์ ชั้น 3, 10, 12

199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : (662) 797-7000

ศูนย์บริการลูกค้า 1732

อีเมล : wecare@siamcitycement.com

เว็บไซต์ : www.siamcitycement.com